# Hoja de características del producto
## Características

# XSDH607629
## sensor inductivo XSD - forma D plana - Sn 6-60 mm - 13,5 PG

## Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | OsiSense XS |
| Nombre de serie | Finalidad general |
| Tipo de sensor | Sensores de proximidad inductivo |
| Aplicación específica de producto | - |
| Nombre de detector | XSD |
| Diseño del detector | Forma 80 x 80 x 40 |
| Tamaño | 40 mm |
| Tipo de cuerpo | Fijo |
| Material del envolvente | Plástico |
| Tipo de señal de salida | Analógico |
| Técnica de cableado de detector | 3 hilos |
| Distancia de detección nominal | 60 mm |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac. |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 14...48 V DC |
| Grado de protección IP | IP67 |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Recorte de barrera | Frontal |
| Capacidad de montaje empotrado | Montaje no empotrado |
| Material | Plástico |
| Material frontal | Plastic ((*)) |
| Tipo circuito de salida | CC |
| Rango de salida analógica | 0...10 V |
| Entrada de cable | 1 entrada roscada para pasacables Pg 13.5 |
| Capacidad de conmutación en mA | <= 14 mA |
| Marcado | CE |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

| | |
|---|---|
| Profundidad | 40 mm |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 80 mm |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Certificaciones de producto | CCC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Declaración de REACH | Declaración de REACh |
| Cumplimiento con RoHS UE | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)<br>Declaración RoHS UE |
| Comunicación ambiental | Disponible |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |


Life Is On Schneider Electric